

Förstklassigt rengöringsmedel

UZIN Basic Cleaner

Extra kraftigt rengöringsmedel för användning före professionell återförslutning

Beskrivning:

UZIN Basic Cleaner är ett extra kraftigt rengöringsmedel för att avlägsna smuts, fett, vax och de flesta föroreningar före applicering av UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus. Kan även användas för att ta bort limrester och för rengöring och avfettning av golvbeläggningar. Endast för användning inomhus.



Lämplig för:

- ▶ Fjädrande golv
- ▶ LVT / LVP (Luxury Vinyl Tile / Plank)
- ▶ Linoleum (med slitlager av polyuretan)
- ▶ PVC
- ▶ VCT (Vinyl Composition Tile)
- ▶ Gummigolv
- ▶ Natursten och konstgjord sten, keramikplattor
- ▶ Interiör bostäder (lägenheter, hus)
- ▶ Interiör kommersiella (kontor, sjukhus, skolor, universitet, bibliotek, butiker, stödboenden/hemtjänst)

Produktfördelar/egenskaper:

Uzin Basic Cleaner är ett förstklassigt rengöringsmedel och kan användas på alla fjädrande golv. Det rekommenderade rengöringsmedlet för användning före tätning med UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus.

- ▶ Multipurpose / för alla mjuka golv
- ▶ Starkt koncentrerat
- ▶ Sänker arbetskostnaderna
- ▶ Tränger igenom lager av föroreningar, befintlig golvfinish och underhållsprodukter

Före:



Efter:



Tekniska data:

Förpackning:	5-liters plastdunk
Hållbarhet	minst 5 år
Färg:	klar
Lukt:	ej störande
Täckning:	ca 125 m ² /dunk
Blandningsförhållande	normalt smutsat: blanda 1:10 med kallt vatten hårt smutsat: blanda i förhållandet 1:1 med kallt vatten
Arbetstid:	cirka 60 minuter*
Arbetstemperatur:	16 – 24 °C
Beträddbar:	efter torkning

*Vid 21 °C och 65 % RF
Täckningen är ungefärlig och kan variera beroende på underlaget.

Applicering före återförslutning:

- ▶ Sopa eller dammsug golvet.
- ▶ Applicera den korrekt utspädda lösningen på golvet med en mopp och låt verka på ytan i 5 minuter. Låt inte torka.
- ▶ Rengör golvet med en rengörings-/poleringsmaskin t.ex. WOLFF Samba för att ta bort smuts, föroreningar osv.
- ▶ Ta bort smuts- och vätskerester med en våtrengöringsmaskin eller en våtdammsugare.
- ▶ Rengör golvet 2–3 gånger med en ren mikrofibermopp och rent vatten och sug upp det smutsiga vattnet med en våtdammsugare.
- ▶ Låt golvytan torka helt innan du applicerar UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus.

Applicering för avfettning:

- ▶ Sopa eller dammsug golvet.
- ▶ Applicera den korrekt utspädda lösningen på golvet med en mopp och låt verka på ytan i 10–20 minuter. Låt inte torka.
- ▶ Rengör golvet med en rengörings-/poleringsmaskin t.ex. WOLFF Samba för att ta bort smuts, föroreningar osv.
- ▶ Ta bort smuts- och vätskerester med en våtrengöringsmaskin eller en våtdammsugare.
- ▶ Rengör golvet 2–3 gånger med en ren mikrofibermopp och rent vatten och sug upp det smutsiga vattnet med en våtdammsugare. Rengör golvet med rent vatten tills det inte längre finns något skum i avloppsvattnet och på golvet.
- ▶ Låt golvytan torka helt.

Viktiga anmärkningar:

- ▶ Hållbarhetstid minst 5 år i originalförpackning vid lagring under relativt svala förhållanden. Skydda mot frysning. Återförslut öppnade dunkar noggrant och använd innehållet så snabbt som möjligt. Låt produkten nå rumstemperatur innan den används.
- ▶ Optimala arbetsförhållanden är en rumstemperatur på 20–25 °C, en lägsta golvtemperatur på 16 °C och RF under 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger, medan höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar arbetstiden.

Arbets- och miljöskydd:

Ej brandfarligt. Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation. Undvik kontakt med ögonen eller huden. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och sök läkarvård. Efter kontakt med huden, tvätta omedelbart av med rikligt med vatten och tvål. Vid applicering, använd barriärkräm och skyddshandskar och skyddsglasögon. Följ säkerhetsinformationen på produktetiketten och säkerhetsdatabladet.

Bortskaffning:

Samla upp så mycket av produktresterna som möjligt och återanvänd. Undvik att lösningen rinner med i avlopp eller tränger ned i marken. Töm behållare så att de är droppfria och kan återvinnas. Behållare med flytande restprodukter och den flytande produkten klassificeras som specialavfall. Torkade produktrester klassificeras som byggavfall.