

UZIN kantisoleringsremsor

UZIN kantisoleringsremsor

Självhäftande PE-kantisoleringsremsor med en tjocklek av 5 mm och höjden 50 mm

- ▶ Självhäftande, fäster till och med på lätt dammiga ytor; sparar tid genom att vara så lätt att applicera

Användning:

- ▶ För mekanisk separation mellan golv och vägg före spacklings-
arbete eller arbete med tunna avjämningsgolv

Egenskaper:

- ▶ Hög vidhäftningshållfasthet
- ▶ Höjd 50 mm, tjocklek 5 mm



UZIN kantisoleringsremsor B

Självhäftande PE-kantisoleringsremsor med stativ med en tjocklek av 5 mm och höjden 50 mm

- ▶ Med den självhäftande basen och den integrerade nylonbaksidan som gör att remsan trycks "fjäderaktigt" och rent mot väggen garanteras ett rent utförande utan irriterande limrester på väggen

Användning:

- ▶ För mekanisk separation mellan golv och vägg före spacklings-
arbete eller arbete med tunna avjämningsgolv

Egenskaper:

- ▶ Förhindrar ljudbryggor på ett säkert sätt
- ▶ Perfekt vid användning av tunna gjutningar och avjämningsmassor
- ▶ Hög vidhäftningshållfasthet
- ▶ Höjd 50 mm, tjocklek 5 mm



UZIN kantisoleringsremsor 8/100

PE-kantisoleringsremsor med folieflikar med en tjocklek av 8 mm och höjden 100 mm

- ▶ Förhindrar att rinnande murbruk tränger in under den integrerade folien, förhindrar ljudbryggor. Lämplig för tunna gjutningar, gjutningar som läggs i komposit, på släppskikt och isolerande skikt och UZIN Turbolight®-systemet.

Användning:

- ▶ För mekanisk separation mellan golv och vägg före spacklings-
arbete, arbete med gjutningar och tunna avjämningsgolv

Egenskaper:

- ▶ Höjd 100 mm, tjocklek 8 mm
- ▶ Lämpar sig perfekt för golvvärme
- ▶ Underlättar tillskärning genom avrivningsperforering



Arbets- och miljöskydd:

UZIN isoleringsremsorna är ekologiskt och fysiologiskt ofarliga och kräver inga särskilda arbetsskyddsåtgärder. Instruktionerna för arbets- och miljöskydd ska beaktas i produktdatabladen för det material som används.

Bortskaffning:

Alla produktrester behandlas som vanligt byggavfall..

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta teknisk rådgivning. Golvtilverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida www.uzin.se 11.18 | ST