



YOUR FLOOR. OUR PROMISE.

SÄKER FRÅN MINUS TILL PLUS

UZIN KE 66 HT: TEMPERATURBESTÄNDIGT LIM FÖR
PVC, LVT OCH GUMMI



UZIN KE 66 HT

TEMPERATURBESTÄNDIGT PVC, LVT- OCH GUMMILIM

Upptäck den temperaturbeständiga UZIN KE 66 HT

I årtal har UZIN KE 66 varit din pålitliga partner för installation av LVT. Detta fiberförstärkta våtlim ger inte bara hög bärförmåga och dimensionsstabilitet, utan är även lämpligt för golvvärme.

Nytt: UZIN KE 66 HT erbjuder nu exceptionell temperaturbeständighet. När limmet har härdat förblir det tillförlitligt stabilt – även vid temperaturer från -20 °C till +70 °C. Idealiskt för termiskt belastade områden och applikationer med betydande temperaturfluktuationer – tillförlitliga resultat.

DINA FÖRDELAR

- + **Hög dimensionsstabilitet för pålitlig bindning**
tack vare extremt hög styrka och skjuvhållfasthet
- + **Minimalt med kvarvarande intrycksmärken**
möjliggjort av ett fiberförstärkt våtlim

Användningsområden:

- LVT
- PVC- och CV-beläggningar i rulle eller plattor
- Gummibeläggningar i rulle eller plattor upp till 4 mm med slät eller hamrad yta (t.ex. norament®, noraplan® eller noraplan® acoustic)
- Textilbeläggningar inom hälso- och sjukvårdssektorn



Artikelnr.	Leveransstorlekar	Antal / pall	Åtgång	Färg
187111	14 kg	33	220-260 g/m ² / A2	krämvit
187112	6 kg	72	170-230 g/m ² / A1	



Uzin Utz Sverige AB | c/o Tysk-Svenska Handelskammaren | Box 27104 | 102 52 Stockholm | Teknisk service +46 707 99 29 24 | e-post se@uzin-utz.com | Internet www.uzin.se

