

DEN NYA DIMENSIONEN AV SPACKELMASSOR

UZIN FUSIONTEC – DEN NYA STANDARDEN
FÖR BEARBETNING AV UNDERLAG



SPACKELMASSA TEKNOLOGI UTAN KOMPROMISSER

PERFEKT BLANDNING
FÖR VARJE TILLÄMPNING

PERFEKT BLANDNING
FÖR VARJE TILLÄMPNING

Tack vare den helt nya bindningstekniken har vi kunnat kombinera förstklassig teknisk prestanda, och effektiv bearbetning i de nya produkterna i UZIN FusionTec-sortimentet.

SMART SAMMANSATT, ENASTÅENDE TEKNISK PRESTANDA

- Flyter ihop perfekt
- Enhetlig yta utan ränder
- För alla typer av beläggningar
- Kan pumpas för en ergonomisk bearbetning
- Standardstorlek på 20 kg för ergonomisk hantering
- Mycket lång brukstid – perfekt för stora ytor och tjocka skikt

BEARBETNING PÅ HELT NY NIVÅ

- Mångsidigt komplett sortiment som uppfyller alla krav på byggplatsen
- Nästan spänningsfri – perfekt på underlag vid renovering
- Snabbt säker att beläggas – även vid tjocka skikt

CO₂-REDUCERAD GOLVLÄGGNING

- Genomsnittlig CO₂-reduktion på 25 % jämfört med traditionella cementbaserade avjämningsmassor, beräknat för livscykelfaser (A1-A3) Cradle-to-Gate baserat på ISO 14040- och ISO 14044-standarder.
- Produkter utan farosymboler (undantag: UZIN NC 587).



SPACKLA ENKELT OCH SÄKERT MED UZIN FUSIONTEC

UZIN FusionTec-produkterna är CE-märkta med "CA" (kalciumsulfat) enligt DIN EN13813. Det innebär att bindemedlet huvudsakligen består av kalciumsulfat.

UZIN FusionTec-produkterna är inga gipsbaserade spackelmassor enligt tidigare definition, utan i stället används en ny typ av specialcement med ytterligare tillsatser. Vår bindningsteknik har en speciell sammansättning som på idealiskt sätt kombinerar alla relevanta fördelar för såväl installatören som beslutsfattaren.



Maximilian Romoser
Inredning Romoser

INNOVATIVA PRODUKTER, BEPRÖVAD UZIN-KVALITET

PERFEKT BLANDNING
FÖR VARJE TILLÄMPNING



UZIN FusionTec-produkterna introducerar nästa dimension av spackelmassor. Den nyutvecklade bindningstekniken är den mest innovativa och moderna i sitt slag. I det kompletta sortimentet av spackel- och avjämningsmassor finns alltid en perfekt matchning för alla krav.

Enkelt, effektivt:
Den nya dimensionen av spackelmassor.



UZIN NC 580 – PREMIUM SPACKELMASSA HÖGSTA KVALITET FÖR DE HÖGSTA KRAVEN

Uppfyller de höga byggkraven i torra industriförhållanden för skikt-tjocklek 0–20 mm.

- Mycket hög belastbarhet
- Blir mycket snabbt klar att beläggas, även vid tjockare skikt
- Nästan spänningsfri
- Oerhört goda flytegenskaper
- Mycket god slipbarhet, trots den mycket höga hållfastheten



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Brukstid	Kan beträdas efter	Kan beläggas 5 mm, 10 mm, 20 mm
176781	20 kg säck	ca 1,5 kg/m²/mm	25–35 min.*	1–2 h*	6 h*, 12 h*, 48 h*
176911	1 000 kg storsäck				



UZIN NC 585 F – FIBERFÖRSTÄRKT SPACKELMASSA FÖR KRITISKA UNDERLAG

Särskilt lämpad för underlag i behov av renovering och kritiska underlag för skiktjocklek 3–20 mm.

- Kan fördelas med raka med tandning R3
- Blir mycket snabbt klar att beläggas, även vid tjockare skikt
- Nästan spänningsfri
- Oerhört goda flytegenskaper



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Brukstid	Kan beträdas efter	Kan beläggas upp till 5 mm, 10 mm, 20 mm
176917	20 kg säck	ca 1,6 kg/m²/mm	25–35 min.*	1,5–2 h*	6 h*, 12 h*, 48 h*
176918	1 000 kg storsäck				

* Vid 20 °C och 65 % rel. luftfuktighet.



UZIN NC 570 – UNIVERSAL SPACKELMASSA FÖR NÄSTAN ALLA OMRÅDEN

Särskilt lämpad för applicering med pump i projekt och kommersiella områden, för skikt tjocklek 0–20 mm.

- Lång bearbetningstid och blir snabbt klar att beläggas
- Mycket hög belastbarhet
- Nästan spänningsfri
- Mycket goda flytegenskaper
- God slipbarhet, trots den höga hållfastheten



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Bruk	Kan beträdas efter	Kan beläggas 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176784	20 kg säck	ca 1,5 kg/m²/mm	ca 40 min.*	ca. 3 h*	8 h*, 12 h*, 24 h*, 3 d*
176912	1 000 kg storsäck				



UZIN NC 560 – PROJEKTSPACKELMASSA SÄRSKILT LÄMPAD FÖR APPLICERING MED PUMP

Särskilt lämpad för applicering med pump vid hög bearbetnings-temperatur, för skikt tjocklek 0–20 mm.

- Mycket lång bearbetningstid
- Mycket goda flytegenskaper
- Hög belastbarhet, t.ex. för användning inom kommersiell sektor och projektsammanhang
- Nästan spänningsfri
- God slipbarhet, trots den höga hållfastheten



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Bruk	Kan beträdas efter	Kan beläggas 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176913	20 kg säck	ca 1,5 kg/m²/mm	ca 45 min.*	ca 4 h*	16 h*, 24 h*, 48 h*, 4 d*
176914	1 000 kg storsäck				



UZIN NC 550 – EKONOMISK SPACKELMASSA FÖR ETT BRETT ANVÄNDNINGSMRÅDE

Idealisk för effektiv applicering med pump i stora projekt, hög bearbetningstemperatur och skikt tjocklek 0–20 mm.

- Mycket lång bearbetningstid
- Mycket goda flytegenskaper
- Ekonomisk spackel trots brett användningsområde
- Nästan spänningsfri
- Normal belastbarhet, t.ex. vid användning i bostadshus och kommersiella områden



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Bruk	Kan beträdas efter	Kan beläggas 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm
176915	20 kg säck	ca 1,5 kg/m²/mm	ca 45 min.*	ca 4 h*	24 h*, 48 h*, 3 d*, 5 d*
176916	1 000 kg storsäck				



UZIN NC 587 – AVJÄMNINGSMASSA KLAR ATT BELÄGGAS PÅ REKORDTID VID HÖGA SKIKTTJOCKLEKAR

Särskilt lämpad för skikt tjocklek 3–50 mm, kan läggas som självbärande skikt, då gäller minsta skikt tjocklek 25 mm.

- Klar att beläggas på mycket kort tid, inom 48 timmar vid upp till 50 mm tjocka skikt
- Snabbt klar att beläggas, även under ogynnsamma klimatförhållanden
- Särskilt lämpad för applicering av tjocka skikt med pump på stora ytor
- Mycket hög belastbarhet, t.ex. när den används i torra industriförhållanden
- Inbäddning av vattenburna värmesystem och elektriska golvvärmesystem
- Spänningsfattig



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Bruk	Kan beträdas efter	Kan beläggas
174145	20 kg säck	ca 1,8 kg/m²/mm	ca 40 min.*	2–3 h*	3 - 10 mm ca. 20 timmar*
174148	1 000 kg storsäck				10 - 50 mm ca. 48 timmar*



UZIN NC 567 – MÅNGSIDIG AVJÄMNINGSMASSA FÖR FLERA OLIKA ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Särskilt lämpad för skikt tjocklek 3–50 mm, kan läggas som självbärande skikt, då gäller minsta skikt tjocklek 25 mm.

- Kan även läggas som självbärande skikt
- Nästan spänningsfri
- Inbäddning av vattenburna värmesystem och elektriska golvvärmesystem
- Särskilt lämpad för applicering av tjocka skikt med pump på stora ytor
- Hög belastbarhet, t.ex. för användning inom kommersiell sektor och i projekt-sammanhang



Art.nr	Förpackningsstorlek	Förbrukning	Bearbetningstid/ Bruk	Kan beträdas efter	Kan beläggas
176932	20 kg säck	ca 1,8 kg/m²/mm	30–40 min.*	ca 8 h*	3 mm ca. 24 timmar*
176931	1 000 kg storsäck				för varje 10 mm ca. 5 dagar



BARA ATT PUMPA

Alla produkter i UZIN FusionTec-sortimentet kan appliceras med pump.



Uzin Utz AB

c/o Tysk-Svenska Handels-
kammaren Box 27104
102 52 Stockholm

Tel +46 723 86 66 16
se@uzin-utz.com
www.uzin.se



01.2024/01.2024/MB